

QUIMLAS

SIMIL ETIQUETAS: Impresión de parches blancos sobre papel y cartón blanco o marrón, que posteriormente será marcado mediante una Impresora Láser.

Características

- Impresión flexográfica.
- Acabado mate.
- Muy buena cubrición.
- Ideal para papeles kraft blancos y marrones.
- Formulada con un pigmento especial que permite la marcación mediante **impresoras láser de caracteres con alta nitidez.**
- Buenas resistencias al frote y anclajes sobre el papel.

Aplicaciones y recomendaciones

- Esta tinta no debe ser mezclada con ningún otra tinta al agua flexográfica, ya que produciría su deterioro inmediato. Por tanto el cuerpo impresor deberá estar perfectamente limpio de tintas anteriores.
- Se recomienda la impresión mediante rodillos anilox de alta aportación, para que la cubrición sea máxima.
- La tinta se suministra a una alta viscosidad para minimizar sedimentaciones. Se puede diluir con AGUA, teniendo en cuenta que pequeñas cantidades de agua bajan muy rápido la viscosidad de la tinta QUIMLAS. Por tanto, también es recomendable asegurar que el circuito del cuerpo impresor esté lo más libre posible de restos de aguas de limpieza.
- Imprimir la tinta a la mayor viscosidad posible, según la impresora.
- Tapar perfectamente la tinta para futuros trabajos (se trata de un producto de alto precio).