



## BLANCOS CUBRIENTES PARA IMPRESIÓN DIRECTA APLICACIÓN FLEXOGRÁFICA EN BASE AGUA

	CUBRICION	BRILLO	REDISOLUBILIDAD / MAQUINABILIDAD	Resistencia FROTE	Aplicaciones recomendadas.
68891B  BLANCO PLUS QUIMOGLOSS	★★★★★	★★★	★★★★★	★★★	Excelentes propiedades de cubrición y transferencia.  Impresión de cartón ondulado y papel bobina, con anilox de 80 a 120 l/cm para impresoras con y sin rasquetas.  Viscosidad de aplicación aprox: 25" CF4.
68891M  BLANCO SHINY QUIMOGLOSS	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	Alto grado extensibilidad y cubrición con acabado brillo-satinado.  Impresión de cartón ondulado con anilox de 80-100 l/cm para impresoras con y sin rasquetas.  Viscosidad de aplicación aprox: 25" CF4.
67591R  BLANCO 91 R KRAFT COLOR PLUS	★★★	★★★	★★★★★	★★★★★	Blanco estándar con buenas propiedades de cubrición y excelente extensibilidad.  Impresión de cartón ondulado con anilox de 80-100 l/cm para impresoras con o sin rasquetas.

★★★★★ Mayor

★ Menor