



GALA FLEX

Tinta flexográfica para la impresión de cuatricromías sobre papeles estucados que precisen alta definición de punto.

Características

- Acabado mate.
- Excelente redisolubilidad.
- Excelente estabilidad del pH en máquina.
- Facilidad de limpieza de clichés.
- Diseñada para impresoras provistas de secadores.

Aplicaciones y recomendaciones

- Formulada para rodillos anilox de lineaturas elevadas (aportaciones de 3-4 cm³/m²).
- Está especialmente formulada para evitar el efecto trapping en la superposición de colores.
- Presenta un acabado mate, por lo que se aconseja barnizar con un barniz acrílico o de secado U.V. para tener acabados brillantes y optimizar las resistencias físicas.
- Dada su excelente redisolubilidad minimiza la necesidad de limpiar clichés durante los tirajes, incluso después de paradas prolongadas.

Características técnicas

- Tinta en base agua.
- pH=8.5-9.5
- Viscosidad de aplicación: 18 - 30 "CF4.
- Dilución: agua.
- Formulada con pigmentos exentos de sales solubles de cobre.
- Todos los colores cumplen la Ley de envases y residuos de envases 11/1997 .
- No se utilizan ninguno de los materiales enumerados en la lista de exclusión de CEPE/Eupia.

NOTA: Esta información está basada en nuestros conocimientos y experiencia. Como no podemos tener control sobre el uso práctico que se le da a nuestros productos, ni sobre otros factores que puedan afectar específicamente los procesos o aplicaciones, el hecho de brindar esta información no libra al usuario de llevar a cabo sus propias pruebas antes de utilizar estos productos. Por tanto, no ofrecemos ninguna garantía comercial que cubra la efectividad de nuestros productos en procesos particulares a cada aplicación.

Edición 2023

Av. Torre Mateu, 77-89.
08210 - Barberá del Vallés
Barcelona - España
Tel.+34 93 7291944
www.quimovil.com
quimovil@quimovil.com



N° 020702/MA



N° 020429